



MONEDERO **J-2000**

Total precisión en
el guiado de monedas

El monedero J2000 de Jofemar cuenta con todas las prestaciones necesarias para que el proceso de cobro y entrega de cambio se realice con rapidez y total seguridad. Está adaptado a las máquinas más actuales y presenta numerosas ventajas para los operadores: óptima gestión del crédito y reducción del efectivo acumulado gracias a los cinco valores de devolución de moneda, agilidad en el uso de las máquinas debido a la mayor rapidez en la entrega del cambio, y más opciones de devolución con el fin de evitar el "agotado cambio".

A todas estas prestaciones se le añade una precisión total del guiado de monedas hacia su destino, una mecánica perfecta en componentes modulares y una gran flexibilidad para el intercambio de tubos, ajustable, en cada momento, a las necesidades de las diferentes máquinas.

El mejor aliado para llevar un control exhaustivo de las ventas y de los ingresos.

CARACTERÍSTICAS

- Cinco tubos de devolución autocargables. Hasta cinco valores de moneda diferentes.
- Aceptación de hasta 24 monedas en 15 valores diferentes.
- Capacidad por tubo: entre 50 y 70 monedas (habitualmente, en función de su espesor).
- Máximos de almacenamiento en tubos programables.

CONSTRUCCIÓN

- Desmontaje de todo el conjunto de tubos sin necesidad de herramientas.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Selección de moneda: Validador Jofemar con los mejores sistemas contra el fraude.
- Completo control del destino de las monedas, tubos, hucha o recuperación.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación integrado, display numérico y botones de selección, diferentes niveles de programación accesibles con códigos programables.

PROTOCOLO EJECUTIVO

- Programación de hasta 99 precios diferentes.
- Posibilidad de descuentos en diferentes horarios o para usuarios de tarjeta.

- Opción de control de periféricos MDB en modo ejecutivo.
- Puerto de salida de datos RS232: impresora y módem para telemetría.
- Opción de extracción de datos a través de infrarrojos.
- Opción de extracción de datos en formato DEX.

OPCIONES

- Opción para la conexión de tubos de cambio exteriores que solo entran en funcionamiento cuando los interiores se agotan (solamente en modelos especiales).



CAPACIDAD
ÓPTIMA DE
CONFIGURACIÓN



SISTEMAS
ANTIFRAUDE



ADAPTABILIDAD
A DIFERENTES
PROTOCOLOS



SEGURIDAD



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com

