



Vision

Módulo pago +
ESPlus V8

Unidad de control
lateral

ESPLUS R290 V8
ESPLUS REFRIGER V8
ESPLUS AMBIENT V8

El Módulo de Pago Lateral es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 máquinas satélite Vision ES y Vision ESPlus, para que puedan funcionar de forma autónoma. Este nuevo tipo de instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio y ofrece distintas formas de pago.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018



CIERRE ANTIVANDÁLICA DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



ASCENSOR

CARACTERÍSTICAS

- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Display gráfico en color y teclado capacitivo.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Medidas / peso: 1.835 x 1.013 x 1.025 mm / 439 kg

COMPATIBILIDAD

- Máquinas Vending satélite Vision ES, Vision ESPlus, módulo de microondas y casilleros Casia Lockers.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Hucha de gran capacidad.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con sistema de telemetría J-SUITE para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto DEX con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar u otros compatibles.
- Lector de tarjetas y llaves de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Posibilidad de instalar J-LINK en comunicación con J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Impresora de ticket para cliente.
- Cerradura de seguridad antivandálica.



	TAOS BASIC V8 + ESPLUS V8
Periféricos	Vision ES, Vision ESPlus, módulo de microondas y casilleros.
Capacidad máxima	Hasta 8 bandejas de 10 canales máx. (en satélite)
Ascensor	Opcional (en satélite)
Dimensiones (mm)	1.835 x 1.013 x 1.025
Peso	439 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*

*Otras tensiones, consultar.



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

