



Vision

ComboPlus V8

Vending de productos múltiples

COMBOPLUS R290 V8
COMBOPLUS REFRIGER V8
COMBOPLUS AMBIENT V8

La Vision ComboPlus se caracteriza por su cómodo sistema de extracción flexible sin espirales patentado por Jofemar. Destaca por la optimización de capacidad y volumen y por su perfecto control de la temperatura, lo que le permite almacenar y dispensar refrescos, snacks y productos similares.

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para 8 bandejas regulables en altura con hasta 7 canales cada una.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1.462 x 473,5 mm.
- Auto test continuo de funcionamiento.
- Programación de fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada, modelo R290: 300 wats.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 340 wats.
- Potencia asignada, modelo Ambient: 30 wats.
- Ascensor.
- Display gráfico en color y botonera capacitiva.
- Selección de productos con lista de la compra o de forma individual.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad y opción de cerradura.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto DEX con salida de datos contables.
- Actualizable por USB con opción de clonado de máquinas.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para telemetría J-LINK y comunicación con plataforma de gestión Vending J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta tres módulos satélite de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Módulo de microondas externo controlado por la máquina principal. Su disponibilidad y sus tiempos de calentamiento son restringidos a las selecciones.



| | COMBOPLUS R290 V8 |
|------------------|------------------------------------|
| Temperatura | Con / Sin grupo de frío |
| Capacidad máxima | Hasta 8 bandejas de 7 canales máx. |
| Ascensor | Sí |
| Dimensiones (mm) | 1.835 x 800 x 1.025 |
| Peso | 341 kg |
| Alimentación | 230 V, 50 Hz* |
| Grupo de frío | Opcional |

*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



ASCENSOR



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 059100723