



# Coffeemar

## XL 46

**CTG**  
coffee to go

Dentro de la gama de máquinas Coffeemar, el modelo XL 46 ha sido especialmente diseñado para ofrecer al público **café para llevar** de gran tamaño, o posibilitar la dispensación de dos tipos de café en la misma máquina.

Con su doble grupo de erogación, dos depósitos de café, y doble circuito de agua, es el único modelo del mercado capaz de ofrecer un café de **14 gr**, erogados en **350ml** de agua, en menos de **25 segundos**.

Todo ello realizado con la **tecnología** desarrollada por **Jofemar** para su gama de máquinas Coffeemar, la cual permite la extraer toda la **calidad** del café en grano, e incluye las mejores **prestaciones** para una máquina vending.

#### CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal).
- Extractor para vasos de hasta 80mm de diámetro y 117 mm de alto, 350 ml.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm y 115 mm de largo.
- Autolavado de circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar antivapor directo al vaso.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Frenado en compuerta de salida.
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.
- Entrega de tapas para el vaso, con posibilidad de preselección de estas y recargo en precio.
- Doble grupo de erogación, con funcionamiento simultáneo, opción dos tipos de café, o café y té en hoja.

Servicios	500
Tolvas	6 + 2 grano
Selecciones+preselecciones	18+2
Batidores	4
Display gráfico	92 x 53 mm
Dimensiones	1.825 x 755 x 560 mm
Peso	170 kg
Red hídrica	3/4 GAS
Alimentación	230V, 50 Hz
Potencia máxima	2.000 wátios



Integrable en cualquier tipo de ambiente .

#### CONSTRUCCIÓN

- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).

#### GESTIÓN DE CRÉDITO

- Sistemas de pago MDB, monedero JF8, billeteo BT11, lectores de tarjetas serie Jlink, u otros sistemas compatibles.

#### PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de PC.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

#### OPCIONES

- Kit autónomo de agua (uno o dos depósitos de 25 l cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.

#### CAPACIDADES

Café en grano	4.600 g
Leche en polvo	1.700 g
Chocolate	1.350 g
Azúcar	2.100 g
Café instantáneo	700 g
Infusiones	1.000 g



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETEO Y MONEDERO



DISTRIBUIDOR DE AGUA MOTORIZADO, SIN ELECTROVÁLVULAS



VÁLVULA DE PRESIÓN EN GRUPO DE EROGACIÓN



CALDERA DE ALUMINIO



TECLADO CAPACITIVO



ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS