



**VISION CASIA CG**

La Vision Casia CG es una solución integral para servicios de dispensing que se caracteriza por su gran capacidad y su cabina refrigerada. Con una temperatura constante, puede almacenar y ofrecer una gran variedad de productos en una sola máquina.

#### CARACTERÍSTICAS

- Refrigerada.
- Capacidad de 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1100 x 515 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 650 wats.

#### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

#### PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

#### OPCIONES

- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y entregas.
- Gestión de hasta dos módulos de máquina satélite para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Opción vinilo privacidad.

	VISION CG CASIA V7
Temperatura	Refrigerada
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 970
Peso	297 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Sí
Producto visto	Sí / Opción vinilo privacidad

\*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACION  
ENERGETICA  
(EU) 2019/2018



CONEXIÓN  
REMOTA



IDENTIFICACIÓN  
DE USUARIO



100 %  
CONFIGURABLE



MODULARIDAD



SISTEMA DE  
EXTRACCIÓN  
EASY FLEX



FOTOCÉLULAS  
DE DETECCIÓN  
DE SALIDA DEL  
PRODUCTO