



TAOS

Basic V8

Pago y control de
máquinas

TAOS BASIC V8
TAOS BASIC MP V8

El sistema TAOS es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite y dispensing. Equipa los más avanzados sistemas control para gestionar hasta 4 máquinas vending. Se posiciona como uno de los sistemas vending más modulares del mercado, preparado para la instalación de diversos accesorios y sistemas de pago. Destaca además por su sistema de venta intuitivo mejorando la experiencia de compra.

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de control con sistemas de pago integrados capaz de gestionar hasta un máximo de cuatro unidades dispensadoras.
 - Display gráfico en color y teclado capacitivo.
 - Posibilidad de instalar sistema de comunicaciones J-LINK y sistema de telemetría J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas si integramos las tarjetas de fidelización de cliente.
- Disponible en acabado gris metalizado o Bluetec.
 - Dimensiones y pesos: 1825x213x940 mm / 87kg.

CONSTRUCCIÓN

- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje y entrada de monedas metálica en color estándar.
- Hucha de gran capacidad.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto DEX con salida de datos contables.
- Actualizable por USB con opción de clonado de máquinas.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Equipa monedero compacto Jofemar de última generación con integración de 8 tubos en devolución.

OPCIONES

- Lector de tarjetas y llaves Jofemar u otro lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Lector de billetes Jofemar o con protocolo MDB.
- Entrada de monedas con sistema antivandálico.
- Hasta 2 tubos de devolución exteriores extra.
- Impresora de tickets.
- Alimentación propia o desde satélite.



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO MONEDERO Y TARJETA



SOFTWARE DE GESTIÓN ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE



CONFIGURABLE SEGÚN NECESIDADES



CONEXIÓN REMOTA EN NUBE

	TAOS BASIC V8
Periféricos	Vision ES, Vision ESPlus, Módulo de microondas, Casilleros
Dimensiones (mm)	1.825 x 213 x 940
Ascensor	Opcional (en satélite)
Peso	87 kg
Alimentación	Propia o desde satélite
Grupo de frío	Opcional (en satélite)

*Otras tensiones, consultar.