



Vision

Pago/Payment E-S Plus

B L U E T E C

Módulo
de pago lateral

El Módulo de Pago Lateral es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 máquinas esclavas Vision E-S y Vision E-S Plus, para que puedan funcionar de forma autónoma. Este nuevo tipo de instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio y ofrece distintas formas de pago.

CARACTERÍSTICAS

- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

COMPATIBILIDAD

- Máquinas Vending satélite Vision E-S y Vision E-S Plus.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con seis puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad con cerradura.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.



OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Impresora ticket para cliente.
- Pantalla de 10,1 pulgadas para publicidad o con sistema Touch para selección de producto.

	TAOS + ESPLUS REFRIGER V7
Temperatura	-----
Nº de bandejas	8 (en máquina)
Nº de motores	10 (en máquina)
Ascensor	-----
Dimensiones (mm)	1.830 x 1.051 x 970
Peso	-----
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional (en máquina)

*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACION
ENERGETICA
(EU) 2019/2018



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO



PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD



ESTÉTICA
MEJORADA