



Jofemar
VENDING

Vision^{ES Plus} FUTURE





CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



MAYOR PRESENCIA DE MARCA



PRODUCTOS PREMIUM



INNOVACIÓN Y POSICIONAMIENTO



DIGITAL SIGNAGE



Vision ^{ES Plus} _{FUTURE}

Redefiniendo experiencias...

Una solución diseñada específicamente para mejorar la **exposición de las marcas** y la **experiencia de compra**. Optimiza la exposición de productos incorporando una **gran pantalla** en sustitución de la ventana de productos.

Un innovador concepto para **conectar con tus consumidores y multiplicar tus ventas**. Una solución global adaptada a todos tus públicos y capaz de combinar la **tecnología más eficiente con el estilo más lujoso y elegante** del mercado para garantizar una **experiencia única e inolvidable**.

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y las caducidades desde la máquina principal.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza y velocidad de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina máster.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumo máximo: 600 w.
- Ascensor.
- Pantalla 42" y sistema de reproducción de video desde USB.
- Sistema de refrigeración de la pantalla activa integrada en la puerta de la máquina.
- Cajón de recogida de producto retroiluminado.
- Capaz de reproducir vídeos almacenados en el USB de forma continua.
- Funcionamiento independiente de cada sistema.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable antihuellas y serigrafías en plata.
- Puerta tipo doble bisagra para fácil acceso a la pantalla para configuración y mantenimiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o módulo de pago).

PROGRAMACIÓN

- Sistema de reproducción de vídeo (Actualizable por USB).
- USB (Vídeo estándar).
- A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o módulo de pago).



ES PLUS FUTURE + MSK

CARACTERÍSTICAS

- Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending satélite.
- Pantalla táctil de 27" Full HD orientada verticalmente.
- Ordenador PC integrado.
- Es ampliamente configurable. Puede equiparse con diferentes frontales intercambiables.
- Altavoces amplificados opcionales.
- Fuente de alimentación multitenión (110-220 V).

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Monedero compacto con motor de recuperación exterior Jofemar.
- Lector de billetes con o sin sistema de dispensación.
- Lector de tarjetas motorizado.
- Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico, verifone...).
- Lector de llaves Jofemar.
- Lector de código de barras y RFID.
- Módem GPRS o UMTS.
- Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.

PROGRAMACIÓN

- Control de la máquina dispensadora a través de TOOLS.
- Gestión centralizada de kioscos desde J-SUITE o en modo local con Backoffice Local.

OPCIONES:

- Impresora ticket para cliente.
- Lector de tarjetas y llaves J130 y J300 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.



ES PLUS FUTURE + Coffeemar Bluetec 546

CARACTERÍSTICAS

- Teclado capacitivo.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Nuevo modelo de caldera de aluminio.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar suministrado de serie con conexión para protocolo ejecutivo o MDB, cinco tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los sistemas más fiables contra todo tipo de fraude.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano EasyFlash, a través de PC o módem por telemetría con el software de gestión J-Suite de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES:

- Pantalla en parte superior para vídeos e información nutricional.
- Sistemas de pago por tarjeta y billete.



ES PLUS FUTURE + Módulo de pago

CARACTERÍSTICAS

- Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending satélite.
- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los el sistema de telemetría J-SUITE para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con J-SUITE
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Impresora ticket para cliente.

	VISION ES PLUS FUTURE
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 800 x 1010 mm
Peso	341 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	con grupo de frío / sin grupo de frío

*Otras tensiones, consultar.



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com



VE-CT086ES11 Vision Future R00
11/18

